

EN
CS
SK
RO
BG
HR
SR
HU
DE

OPEN

PAINTING

ALU SZPACHLÓWKA Z PYŁEM ALUMINIOWYM

Specjalna szpachlówka o wysokiej przewodności cieplnej, dzięki zawartości pyłu aluminiowego. Świetnie sprawdza się do szpachlowania dużych elementów narażonych na nagrzewanie i zmiany temperatury, jak pokrywy silnika, dachy, itp. Charakteryzuje się bardzo niskim skurczem objętościowym. Posiada cechy szpachlówki konstrukcyjnej do wypełniania większych nierówności.

SPOSÓB UŻYCIA

-  Oczyszczyć i odtłuścić powierzchnię za pomocą CAREVER DEGREASER. Przeszlifuj wg zaleceń w karcie technicznej. Ponownie oczyścić i odtłuścić.
-  Proporcje mieszania: 100g + 2g
-  Grubość pojedynczej warstwy: 2 - 3 mm łączna grubość wszystkich warstw: 5 mm

-  Czas na aplikację produktu od momentu rozpoczęcia mieszania z utwardzaczem: 4 - 6 min/20°C
-  Czas schnięcia: 25 - 35 min/20°C
-  Szlifowanie
Zgrubne: P80 - P120
Wykańczające: P120 - P240

NOVOL

carever.eu

Art. nr 99121



PL SZPACHLÓWKA Z PYŁEM ALUMINIOWYM Niebezpieczeństwo • Łatwopalna ciecz i pary • Działa drażniąco na skórę • Działa drażniąco na oczy • Powoduje uszkodzenie narządów (narząd słuchu) poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie • Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki • Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić • Nie wdychać pyłu, par • Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu • Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu, ochronę twarzy • W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z lekarzem • Zawiera styren. Produkt do użytku profesjonalnego • Termin ważności w 20°C podany na opakowaniu.

VOC/LZO II/B/E limit=250g/l, VOC/LZO=90g/l

UFI: XDK1-Y0QD-300Q-5FCS



1 NOVOL Sp. z o.o., ul. Żabikowska 7/9, PL62-052 Komorniki, tel. +48 61 810 98 00, novol.com, info@novol.com



CAREVER

PUTTY WITH ALUMINIUM POWDER

ALU

SZPACHLÓWKA Z PYŁEM ALUMINIOWYM



ADD HARDENER

100:2

DODAJ UTWARDZACZ

PAINTING

e 192 g Putty + 8 g Hardener