



ALU PUTTY WITH ALUMINIUM POWDER

SZPACHLÓWKA Z PYŁEM ALUMINIOWYM

EN: Special putty with high thermal conductivity, thanks to the content of aluminum powder. It works great for puttying large elements exposed to heating and temperature changes, such as engine hoods, roofs, etc. It is characterized by very low volumetric shrinkage. It has the features of a construction putty for filling larger irregularities.

PL: Specjalna szpachlówka o wysokiej przewodności cieplnej, dzięki zawartości pyłu aluminiowego. Świetnie sprawdza się do szpachlowania dużych elementów narażonych na nagrzewanie i zmiany temperatury, jak pokrywy silnika, dachy, itp. Charakteryzuje się bardzo niskim skurczem objętościowym. Posiada cechy szpachlówki konstrukcyjnej do wypełniania większych nierówności.

SPOSÓB UŻYCIA

Clean & degrease surface with CAREVER DEGREASER. Sand according to TDS. Clean & degrease again.

Mixing ratio: 100g + 2g

Thickness of single layer: 2 - 3 mm
Total thickness of all layers: 5 mm

Oczyszczyć i odtłuścić powierzchnię za pomocą CAREVER DEGREASER. Przeszlifuj wg zaleceń w karcie technicznej. Ponownie oczyszczyć i odtłuścić.

Proporcje mieszania: 100g + 2g

Grubość pojedynczej warstwy: 2 - 3 mm
Łączna grubość wszystkich warstw: 5 mm



Application time from the moment of starting mixing with the hardener: 4 - 6 min/20°C



Drying time: 25 - 35 min/20°C



Sanding
Initial: P80 - P120
Final: P120 - P240

Czas na aplikację produktu od momentu rozpoczęcia mieszania z utwardzaczem: 4 - 6 min/20°C

Czas schnięcia: 25 - 35 min/20°C

Szlifowanie
Zgrubne: P80 - P120
Wykańczające: P120 - P240


NOVOL

NOVOL Sp. z o.o.
ul. Żabikowska 7/9
PL62-052 Komorniki
tel +48 61 810 98 00
novol.com,
info@novol.com

carever.eu**Art. nr 91710**

VOC/LZO II/B/e limit=250g/l, VOC/LZO=90g/l

UFI: XDK1-Y0QD-300Q-5FCS



1

EN PUTTY WITH ALUMINIUM POWDER Danger • Flammable liquid and vapour • Causes skin irritation • Causes serious eye irritation • Cause damage to organs (hearing organs) through prolonged or repeated exposure • Suspected of damaging the unborn child • Keep out of reach of children • Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking • Do not breathe dust and vapours • Use only outdoors or in a well-ventilated area • Wear protective gloves, protective clothing, eye protection, face protection • Call a doctor if you feel unwell • Dispose of contents and container to hazardous or special waste collection point, in accordance with local, regional, national and/or international regulation • Contains: Styrene. Product only for professional use • The expiry date at 20°C on the packaging.

PL SZPACHLÓWKA Z PYŁEM ALUMINIOWYM Niebezpieczeństwo • Łatwopalna ciecz i pary • Działa drażniąco na skórę • Działa drażniąco na oczy • Powoduje uszkodzenie narządów (narząd słuchu) poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie • Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki • Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić • Nie wdychać pyłu, par • Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu • Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu, ochronę twarzy • W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z lekarzem • Zawiera styren. Produkt do użytku profesjonalnego • Termin ważności w 20°C podany na opakowaniu.



ADD HARDENER

100:2

DODAJ UTWARDZACZ

**CAREVER**

PUTTY WITH ALUMINIUM POWDER

ALU

SZPACHLÓWKA Z PYŁEM ALUMINIOWYM

**PAINTING****e435** g Putty +
15 g Hardener