



PROTECTION

BITUM

BITUMEN UNDERBODY COATING
BITUM DO KONSERWACJI PODWOZIA

EN: Bitumen coating for protecting the chassis against stone impacts. It creates a flexible layer, has sound-absorbing and soundproofing properties. The product cannot be covered with other paint coatings.

PL: Środek do zabezpieczania podwozia przed uderzeniami kamieni. Tworzy elastyczną powłokę, posiada właściwości dźwiękochłonne i wygłuszające. Produkt nie może być pokrywany innymi powłokami lakierowymi.

carever.eu



USE/SPOSÓB UŻYCIA



Clean & degrease surface
with CAREVER DEGREASER.
Sand according to TDS.
Clean & degrease again

Oczyszczyć i odtłuścić powierzchnię
za pomocą CAREVER DEGREASER.
Przeszlifuj wg zaleceń w karcie
technicznej. Ponownie oczyścić
i odtłuścić.



Shake before use

Wstrząśnij przed użyciem



No. of layers: 1-2 x
Nozzle: Ø 4.0 mm

Ilość warstw: 1-2 x
Dysza: Ø 4.0 mm



Thickness of single layer:
150 µm

Grubość pojedynczej warstwy:
150 µm



Flash-off between layers:
10-15 min

Czas odparowania między
warstwami: 10-15 min



Drying time:
24 h/20°C

Czas schnięcia:
24 h/20°C

EN BITUMEN UNDERBODY COATING Warning • Flammable liquid and vapour • May cause respiratory irritation • May cause drowsiness or dizziness • Harmful to aquatic life with long lasting effects • Repeated exposure may cause skin dryness or cracking • Keep out of reach of children • Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking • Avoid breathing vapours, spray • Use only outdoors or in a well-ventilated area • Avoid release to the environment • Wear protective gloves, protective clothing, eye protection, face protection • Call a doctor if you feel unwell • Dispose of contents and container to hazardous or special waste collection point, in accordance with local, regional, national and/or international regulation • Contains: • hydrocarbons, C9, arom. Product only for professional use • The expiry date at 20°C on the packaging.

PL BITUM DO KONSERWACJI PODWOZIA Uwaga • Łatwopalna ciecz i pary • Może powodować podrażnienie dróg oddechowych • Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy • Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki • Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry • Chronić przed dziećmi • Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić • Unikać wdychania par, rozpylonej cieczy • Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu • Unikać uwolnienia do środowiska • Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu, ochronę twarzy • W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z lekarzem • Zawartość i pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych zgodnie z miejscowymi, regionalnymi, krajowymi i/lub międzynarodowymi przepisami • Zawiera: • Węglowodory, C9, aromatyczne. Produkt do użytku profesjonalnego • Termin ważności w 20°C podany na opakowaniu.



VOC/LZO II/B/e limit = 840g/l,
VOC/LZO = 330 g/l

UFI: K2M1-107J-J00P-G619



Art. nr 91716



NOVOL

NOVOL Sp. z o.o., ul. Żabikowska 7/9,
PL62-052 Komorniki, tel. +48 61 810 98 00,
novol.com, info@novol.com



CAREVER

BITUMEN UNDERBODY COATING

BITUM

BITUM DO KONSERWACJI
PODWOZIA



e1kg

PROTECTION

CS
SK
RO
BG
HR
SR
HU
DE

OPEN