PROTECTION

BITUM

BITUMEN UNDERBODY COATING
BITUM DO KONSERWACJI PODWOZIA

EN: Product for protecting the chassis against stone impacts. It creates a flexible coating, has sound-absorbing and soundproofing properties. Quick-drying approx. 60 min at 20°C. The product cannot be covered with other paint coatings.

PL: Środek do zabezpieczania podwozia przed uderzeniami kamieni. Tworzy elastyczną powłokę, posiada właściwości dźwiękochłonne i wygłuszające. Szybkoschnący około 60 min w w temp. 20°C. Produkt nie może być pokrywany innymi powłokami lakierowymi.

USE/SPOSÓB UŻYCIA

Degrease surface with CAREVER DEGREASER	Odtłuść powierzchnię za pomocą CAREVER DEGREASER
Shake before use: 2 min	Wstrząsaj przed użyciem: 2 min
No. of layers: 3-4x	Ilość warstw: 3-4x
Flash-off between layers: 5-10 min	Czas odparowania między kolejnymi warstwami: 5-10 min
Drying time: 60 min/20°C	Czas schnięcia: 60 min/20°C
After use, clean the valve: 5s	Po użyciu oczyścić zawór: 5s

EN BITUMEN UNDERBODY COATING Danger • Extremely flammable aerosol • Pressurised container: May burst if heated • Causes skin irritation • Causes serious eye irritation • May cause drowsiness or dizziness • Toxic to aquatic life with long lasting effects • Keep out of reach of children • Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking • Do not spray on an open flame or other ignition source • Do not pierce or burn, even after use • Do not breathe vapours, spray • Avoid release to the environment • Wear protective gloves, protective clothing, eye protection, face protection • Protect from sunlight. Do no expose to temperatures exceeding 50 °C/122°F • Dispose of contents and container to hazardous or special waste collection point, in accordance with local, regional, national and/or international regulation • Contains • acetone • Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane. Product only for professional use • CAUTION! Clean the valve after use. Turn the container upside down and spray for about 5 seconds until the valve is empty • The expiry date at 20°C on the packaging.

PL BITUM DO KONSERWACJI PODWOZIA Niebezpieczeństwo • Skrajnie łatwopalny aerozol • Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem • Działa drażniąco na skórę • Działa drażniąco na oczy • Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy • Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki • Chronić przed dziećmi • Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić • Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu • Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu • Nie wdychać par, rozpylonej cieczy • Unikać uwolnienia do środowiska • Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu, ochronę twarzy • Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F • Zawartość i pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych zgodnie z miejscowymi, regionalnymi, krajowymi i/lub międzynarodowymi przepisami • Zawiera • aceton • Węglowodory, C6-C7, n-alkany, izoalkany, cykliczne, <5% n-heksanu. Produkt do użytku profesjonalnego • UWAGA! Po użyciu należy oczyścić zawór. W tym celu należy odwrócić pojemnik i rozpylać przez około 5s, aż zawór będzie pusty • Termin ważności w 20°C podany na opakowaniu.

VOC/LZO II/B/e limit = 840g/l,
VOC/LZO = 550g/l

UFI: J0J1-V0P1-600T-K01R



30 UK CA

520

e 400 ml

CS SK RO BG HR SR HU DE

OPEN

carever.eu

NOVOL

NOVOL Sp. z o.o.
ul. Żabikowska 7/9
PL62-052 Komorniki
tel. +48 61 810 98 00
novol.com
info@novol.com

Art. nr 91670

5 900061 916706

1

CAREVER

BITUMEN UNDERBODY COATING

BITUM

BITUM DO KONSERWACJI PODWOZIA



e 400 ml

PROTECTION