



PROTECTION

CAVITY CAVITY WAX WOSK DO PROFILI ZAMKNIĘTYCH

EN: Anti-corrosion agent for cavities, such as the inner side of rocker panels, door and hood reinforcement profiles, body beams. It has excellent penetrating properties and the ability to creep into profiles and gaps. Effectively displaces moisture from the substrate, creates a tight, permanently elastic anti-corrosion coating.

PL: Środek do zabezpieczenia antykorozyjnego profili zamkniętych, jak np. wewnętrzna strona progów, profile wzmacniające drzwi i maskę, belki nadwozia. Posiada doskonałe właściwości penetrujące i zdolność pełzania włąb profili i szczelin. Skutecznie wypiera wilgoć z podłoża, tworzy szczelną, trwale elastyczną powłokę antykorozyjną.

USE/SPOSÓB UŻYCIA



Shake before use:
2 min

Wstrząsaj przed użyciem:
2 min



Apply with adapter
for cavities

Aplikuj za pomocą
adaptera do profili
zamkniętych



After use, clean
the valve: 5 s

Po użyciu oczyść
zawór: 5 s

carever.eu



NOVOL

NOVOL Sp. z o.o.
ul. Żabikowska 7/9
PL62-052 Komorniki
tel.: +48 61 810 98 00
novol.com, info@novol.com

Art. nr 91671



EN CAVITY WAX TRANSPARENT Danger • Extremely flammable aerosol • Pressurised container: May burst if heated • Causes skin irritation • May cause an allergic skin reaction • May cause drowsiness or dizziness • Toxic to aquatic life with long lasting effects • Keep out of reach of children • Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking • Do not spray on an open flame or other ignition source • Do not pierce or burn, even after use • Do not breathe vapours, spray • Avoid release to the environment • Wear protective gloves, protective clothing, eye protection, face protection • Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C/122 °F • Dispose of contents and container to hazardous or special waste collection point, in accordance with local, regional, national and/or international regulation • Contains • propane • butane • Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane. Product only for professional use • CAUTION! Clean the valve after use. Turn the container upside down and spray for about 5 seconds until the valve is empty • The expiry date at 20°C on the packaging.

PL WOSK DO PROFILI ZAMKNIĘTYCH TRANSPARENTNY Niebezpieczeństwo • Skrajnie łatwopalny aerozol • Pojemnik pod ciśnieniem: Ograniczenie grozi wybuchem • Działa drażniaco na skórę • Może powodować reakcję alergiczną skóry • Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy • Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki • Chronić przed dziećmi • Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić • Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu • Nie przekłuchiwać ani nie spalać, nawet po zużyciu • Nie wdychać par, rozpylonej cieczy • Unikać uwolnienia do środowiska • Stosować rekawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu, ochronę twarzy • Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F • Zawartość i pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych zgodnie z miejscowymi, regionalnymi, krajowymi i/lub międzynarodowymi przepisami • Zawiera • propan • butan • Węglowodory, C6-C7, n-alkany, izoalkany, cykliczne, <5% n-heksanu. Produkt do użytku profesjonalnego • UWAGA! Po użyciu należy oczyścić zawór. W tym celu należy odwrócić pojemnik i rozpylać przez około 5s, aż zawór będzie pusty • Termin ważności w 20°C podany na opakowaniu.

VOC/LZO II/B/e limit = 840g/l
VOC/LZO = 590g/l

UFI: GSJ1-E0VK-Y008-J29A



3 UK CA 520 e 400 ml



CAREVER

CAVITY WAX

CAVITY

WOSK DO PROFILI ZAMKNIĘTYCH



e 400 ml

PROTECTION