



PAINTING

CLEAR

UNIVERSAL CLEARCOAT UNIWERSALNY LAKIER BEZBARWNY

EN: Universal clearcoat with increased scratch resistance, thanks to the content of ceramic SR additives, CLEAR is easy to apply in 2-3 layers and does not require the addition of thinner. It is characterized by good flowability and short curing time of about 10 h at 20°C. It gives a durable coating with high final hardness, resistant to UV radiation. It works with most water-soluble and solvent-based base color systems on the market.

PL: Uniwersalny lakier o zwiększonej odporności na zarysowania, dzięki zawartości ceramicznych dodatków SR - scratch resistant. CLEAR jest łatwy w aplikacji na 2-3 warstwy i nie wymaga dodawania rozcieńczalnika. Charakteryzuje się dobrą rozlewnością i krótkim czasem utwardzania około 10 h w temp. 20°C. Daje trwałą powłokę o wysokiej twardości końcowej, odporną na promieniowanie UV. Współpracuje z większością wodorozcieńczalnych i rozcieńczalnikowych bazowych systemów kolorystycznych na rynku.

carever.eu



USE/SPOSÓB UŻYCIA



Mixing ratio: 2+1

Proporcje mieszania: 2+1



Potlife: 40 min/20°C

Czas życia mieszanek: 40 min/20°C

Thickness of single layer:
20-25 µmGrubość pojedynczej warstwy:
20-25 µmNo. of layers: 2-3x
Nozzle: 1.3 - 1.4mmIlość warstw: 2-3x
Dysza: 1.3 - 1.4mmFlash-off between layers:
3 - 5 minCzas odparowania między warstwami:
3 - 5 minDrying time:
10 h/20°C, 30 min/60°CCzas utwardzania:
10 h/20°C, 30 min/60°C


EN UNIVERSAL CLEARCOAT Warning • Flammable liquid and vapour • Causes skin irritation • May cause an allergic skin reaction • May cause drowsiness or dizziness • Harmful to aquatic life with long lasting effects • Keep out of reach of children • Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking • Avoid breathing vapours, spray • Use only outdoors or in a well-ventilated area • Wear protective gloves, protective clothing, eye protection, face protection • Call a doctor if you feel unwell • Dispose of contents and container to hazardous or special waste collection point, in accordance with local, regional, national and/or international regulation • Contains: Xylene. Product only for professional use • The expiry date at 20°C on the packaging.

PL UNIWERSALNY LAKIER BEZBARWNY Uwaga • Łatwopalna ciecz i pary • Działa drażniąco na skórę • Może powodować reakcje alergiczne skóry • Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy • Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki • Chronić przed dziećmi • Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić • Unikać wdychania par, rozpylonej cieczy • Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu • Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu, ochronę twarzy • W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z lekarzem • Zawartość i pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych zgodnie z miejscowymi, regionalnymi, krajowymi i/lub międzynarodowymi przepisami • Zawiera ksylene, Produkt do użytku profesjonalnego • Termin ważności w 20°C podany na opakowaniu.

VOC/LZO II/B/E limit = 840g/l
VOC/LZO = 550 g/l

UFI: 74H1-T0S2-400U-YK73

Art. nr 91693



NOVOL

NOVOL Sp. z o.o., ul. Zabikowska 7/9,
PL62-052 Komorniki, tel. +48 61 810 98 00,
novol.com, info@novol.com



UNIVERSAL CLEARCOAT

CLEAR

UNIWERSALNY LAKIER BEZBARWNY



ADD HARDENER



DODAJ UTWARDZACZ

PAINTING

e1L



PAINTING

HARD CLEAR

CLEARCOAT HARDENER

UTWARDZACZ DO LAKIERU BEZBARWNEGO

EN CLEARCOAT HARDENER • Warning • Flammable liquid and vapour • Causes skin irritation • May cause an allergic skin reaction • Harmful if inhaled • May cause respiratory irritation • May cause drowsiness or dizziness • Keep out of reach of children • Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking • Avoid breathing vapours, spray • Use only outdoors or in a well-ventilated area • Wear protective gloves, protective clothing, eye protection, face protection • Call a doctor if you feel unwell • Dispose of contents and container to hazardous or special waste collection point, in accordance with local, regional, national and/or international regulation • Contains isocyanates. May produce an allergic reaction • Contains: Xylene • **As from 24 August 2023 adequate training is required before industrial or professional use.** • Product only for professional use • The expiry date at 20°C on the packaging.

PL UTWARDZACZ DO LAKIERU BEZBARWNEGO • Uwaga • Łatwopalna ciecz i pary • Działa drażniąco na skórę • Może powodować reakcję alergiczną skóry • Działa szkodliwie w następstwie wdychania • Może powodować podrażnienie dróg oddechowych • Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy • Chronić przed dziećmi • Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić • Unikać wdychania par, rozpylonej cieczy • Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu • Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu, ochronę twarzy • W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z lekarzem • Zawartość i pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych zgodnie z miejscowymi, regionalnymi, krajowymi i/lub międzynarodowymi przepisami • Zawiera izocyjaniany. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej • Zawiera ksylene • **Od dnia 24 sierpnia 2023 r. wymagane jest odbycie odpowiedniego szkolenia przed użyciem przemysłowym lub profesjonalnym.** • Produkt do użytku profesjonalnego • Termin ważności w 20°C podany na opakowaniu.



UFI: MFK1-G0DS-E006-USXU

carever.eu



Art. nr 91695



NOVOL Sp. z o.o., ul. Zabikowska 7/9, PL62-052 Komorniki
tel. +48 61 810 98 00 novol.com, info@novol.com

NOVOL



CAREVER

CLEARCOAT HARDENER

HARD CLEAR

UTWARDZACZ DO LAKIERU

BEZBARWNEGO

e500ml

PAINTING

