



PAINTING

CLEAR

UNIVERSAL CLEARCOAT
UNIERSALNY LAKIER BEZBARWNY

EN: One-component clearcoat in an aerosol. Perfect for spot repairs. Quick-drying, ready to polish after 2 hours at 20°C. Equipped with a FAN nozzle, which produces a spray jet similar to that obtained with a paint spray gun.

PL: Jednokomponentowy bezbarwny lakier w aerolu. Świetnie sprawdza się do napraw miejscowych. Szybkoschnący, gotowy do polerowania już po 2 h w temp. 20°C. Wyposażony w dyszę FAN, dającą strumień natrysku podobny do uzyskiwanego za pomocą pistoletu lakierniczego.

USE/SPOSÓB UŻYCIA



Clean & degrease surface
with CAREVER DEGREASER

Oczyść i odtłuść
powierzchnię za pomocą
CAREVER DEGREASER



Shake before use:
2 min

Wstrząsaj przed użyciem:
2min



No. of layers 2-3x

Ilość warstw 2-3x



Flash-off between
layers: 5-10 min

Czas odparowania między
kolejnymi warstwami:
5-10 min



Drying time:
2h/20°C

Czas schnięcia:
2h/20°C



After use, clean
the valve: 5s

Po użyciu oczyść
zawór: 5s

EN UNIVERSAL CLEARCOAT Danger • Extremely flammable aerosol • Pressurized container: May burst if heated • Causes skin irritation • Causes serious eye irritation • May cause drowsiness or dizziness • Harmful to aquatic life with long lasting effects • Keep out of reach of children • Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking • Do not spray on an open flame or other ignition source • Do not pierce or burn, even after use • Do not breathe vapours, spray • Wear protective gloves, protective clothing, eye protection, face protection • Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C/122 °F • Dispose of contents and container to hazardous or special waste collection point, in accordance with local, regional, national and/or international regulation • Contains: hydrocarbons, C9, arom • butan-1-ol • acetone, Product only for professional use • CAUTION! Clean the valve after use, Turn the container upside down and spray for about 5 seconds until the valve is empty • The expiry date at 20°C on the packaging.

PL UNIERSALNY LAKIER BEZBARWNY Niebezpieczeństwo • Skrajnie łatwopalny aerol • Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem • Działa drażniaco na skórę • Działa drażniaco na oczy • Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy • Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki • Chronić przed dziećmi • Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić • Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu • Nie przekłuchiwać ani nie spalać, nawet po zużyciu • Nie wydychać nie rozpylanej cieczy • Słusować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu, ochronę twarzy • Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F • Zawartość i pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalny zgodnie z miejscowymi, regionalnymi, krajowymi i/lub międzynarodowymi przepisami • Zawiera • Węglowodory, C9, aromatyczne • alkohol butylowy • aceton, Produkt do użytku profesjonalnego • UWAGA! Po użyciu należy oczyścić zawór. W tym celu należy odwrócić pojemnik i rozpylać przez około 5s, aż zawór będzie pusty • Termin ważności w 20°C podany na opakowaniu.

UFI: JRH1-C0KU-9009-MY9J

VOC/LZO II/B/e limit = 840g/l,
VOC/LZO = 670g/l



3 UK
CA

520

e400 ml



CAREVER

UNIVERSAL CLEARCOAT

CLEAR

UNIERSALNY LAKIER
BEZBARWNY



e 400 ml

PAINTING

carever.eu



NOVOL

NOVOL Sp. z o.o.
ul. Żabikowska 7/9
PL62-052 Komorniki
tel. +48 61 810 98 00
novol.com
info@novol.com

Art. nr 91663



1