



USE/SPOSÓB UŻYCIA



Clean & degrease surface with CAREVER DEGREASER. Sand according to TDS. Clean & degrease again.



Mixing ratio: 100ml - 2ml



Thickness of single layer: 2 - 3 mm
Total thickness of all layers: 5 mm



Application time from the moment of starting mixing with the hardener: 3 - 6 min/ 20°C



Drying time: 20-30 min/20°C



Sanding Initial: P80-P120
Final: P120-P240

Oczyszczyć i odtłuścić powierzchnię za pomocą CAREVER DEGREASER. Przeszlifuj wg zaleceń w karcie technicznej. Ponownie oczyścić i odtłuścić.

Proporcje mieszania: 100ml - 2ml

Grubość pojedynczej warstwy: 2 - 3 mm
Łączna grubość wszystkich warstw: 5 mm

Czas na aplikację produktu od momentu rozpoczęcia mieszania z utwardzaczem: 3 - 6 min/ 20°C

Czas schnięcia: 20-30 min/20°C

Szlifowanie Zgrubne: P80-P120
Wykańczające: P120-P240

EASY EASY SANDING LIGHT PUTTY
ŁATWA DO SZLIFOWANIA SZPACHLÓWKA LEKKA

EN: Putty very easy to sand. Perfectly combines filling and finishing functions. Leaves a smooth surface and a smooth transition between the putty and the substrate. Allows to save the amount of abrasive materials used. Thanks to the use of modern spherical fillers, it has a very low tendency to sagging.

PL: Szpachlówka bardzo łatwa do szlifowania, doskonale łącząca funkcje wypełniające i wykończeniowe. Pozostawia gładką powierzchnię oraz płynne przejście pomiędzy szpachlówką i podłożem. Pozwala zaoszczędzić ilość zużywanych materiałów ściernych. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych wypełniaczy sferycznych, posiada bardzo niskie tendencje do "siadania".

carever.eu



NOVOL

NOVOL Sp. z o.o.,
ul. Żabikowska 7/9,
PL62-052 Komorniki,
tel. +48 61 810 98 00,
novol.com, info@novol.com

Art. nr 91688



EN EASY SANDING LIGHT PUTTY Danger • Flammable liquid and vapour • Causes skin irritation • Causes serious eye irritation • Cause damage to organs (hearing organs) through prolonged or repeated exposure • Suspected of damaging the unborn child • Keep out of reach of children • Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking • Do not breathe dust and vapours • Use only outdoors or in a well-ventilated area • Wear protective gloves, protective clothing, eye protection, face protection • Call a doctor if you feel unwell • Dispose of contents and container to hazardous or special waste collection point, in accordance with local, regional, national and/or international regulation • Contains: Styrene • Warning! Hazardous respirable droplets may be formed when sprayed. Do not breathe spray or mist. Product only for professional use • The expiry date at 20°C on the packaging.

PL ŁATWA DO SZLIFOWANIA SZPACHLÓWKA LEKKA Niebezpieczeństwo • Łatwopalna ciecz i pary • Działa drażniąco na skórę • Działa drażniąco na oczy • Powoduje uszkodzenie narządów (narząd słuchu) poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie • Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki • Chronić przed dziećmi • Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić • Nie wdychać pyłu, par • Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu • Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu, ochronę twarzy • W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z lekarzem • Zawartość i pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych zgodnie z miejscowymi, regionalnymi, krajowymi i/lub międzynarodowymi przepisami • Zawiera styren • Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły. Produkt do użytku profesjonalnego • Termin ważności w 20°C podany na opakowaniu.



VOC/LZO II/B/e limit=250g/l
VOC/LZO=90g/l

UFI: DTK1-H05C-N006-G593



ADD HARDENER

100:2

DODAJ UTWARDZACZ

CAREVER

EASY SANDING LIGHT PUTTY

EASY

ŁATWA DO SZLIFOWANIA SZPACHLÓWKA LEKKA



PAINTING

e 970 ml Putty +
30 ml Hardener