



ANTI-CORROSION EPOXY PRIMER

EPOXY

ANTYKOROZYJNY PODŁĄD EPOKSYDOWY



PAINTING

500 ml



PAINTING

EPOXY ANTI-CORROSION EPOXY PRIMER ANTYKOROZYJNY PODŁĄD EPOKSYDOWY

EN: Epoxy primer with very good anti-corrosion properties. It is characterized by good adhesion to most substrates. It protects perfectly against moisture and is easy to apply. It is an excellent insulator for polyester putties. Thanks to its increased viscosity, it can also be applied with a brush or roller.

PL: Podkład epoksydowy o bardzo dobrych właściwościach antykorozyjnych. Charakteryzuje się dobrą przyczepnością do większości podłoży. Świetnie chroni przed wilgocią i jest łatwy w aplikacji. Jest doskonałym izolatorem dla szpachlówek poliestrowych. Dzięki podwyższonej lepkości, może być aplikowany również za pomocą pędzla lub wálka.

USE/SPOSÓB UŻYCIA



Clean & degrease surface with CAREVER DEGREASER. Sand according to TDS. Clean & degrease again

Oczyść i odtłuść powierzchnię za pomocą CAREVER DEGREASER. Przeszlifuj wg zaleceń w karcie technicznej. Ponownie oczyść i odtłuść



Mixing ratio: 2+1+10-20%

Proporcje mieszania: 2+1+10-20%



Potlife: 5h/20°C

Czas życia mieszanki: 5h/20°C



Thickness of single layer: 40-60 µm

Grubość pojedynczej warstwy: 40-60 µm



No. of layers: 2x
Nozzle: 01.6-1.8 mm

Ilość warstw: 2x
Dysza: 01.6-1.8 mm



Flash-off between layers: 5-10 min

Czas odparowania między warstwami: 5-10 min



Drying time: 12 h/20°C, 1h/60°C

Czas utwardzania: 12 h/20°C, 1h/60°C



Sanding: Hand P400-P500
Machine P360-P500

Szlifowanie: Ręczne P400-P500
Maszynowe P360-P500


carever.eu



NOVOL

NOVOL Sp. z o.o.,
ul. Żabikowska 7/9,
PL62-052 Komorniki,
tel. +48 61 810 98 00,
novol.com,
info@novol.com

Art. nr 91703



EN ANTI-CORROSION EPOXY PRIMER Danger • Flammable liquid and vapour • Causes skin irritation • May cause an allergic skin reaction • Causes serious eye damage • Keep out of reach of children • Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking • Avoid breathing vapours, spray • Use only outdoors or in a well-ventilated area • Wear protective gloves, protective clothing, eye protection, face protection • IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing • Call a doctor if you feel unwell • Dispose of contents and container to hazardous or special waste collection point, in accordance with local, regional, national and/or international regulation • Contains epoxy constituents. May produce an allergic reaction • Contains: Xylene • Warning! Hazardous respirable droplets may be formed when sprayed. Do not breathe spray or mist. Product only for professional use • The expiry date at 20°C on the packaging.

PL ANTYKOROZYJNY PODŁĄD EPOKSYDOWY Niebezpieczeństwo • Łatwopalna ciecz i pary • Działa drażniąco na skórę • Może powodować reakcję alergiczną skóry • Powoduje poważne uszkodzenie oczu • Chronić przed dziećmi • Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić • Unikać wdychania par, rozpylonej cieczy • Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu • Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu, ochronę twarzy • W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać • W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z lekarzem • Zawartość i pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych zgodnie z miejscowymi, regionalnymi, krajowymi i/lub międzynarodowymi przepisami • Zawiera składniki epoksydowe. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej • Zawiera ksylene • Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły. Produkt do użytku profesjonalnego • Termin ważności w 20°C podany na opakowaniu.

UFI: JXJ1-F08D-K007-VRFF

VOC/LZO II/B/c limit = 540g/l,
VOC/LZO = 510g/l



CS
SK
RO
BG
HR
SR
HU
DE

OPEN

**CAREVER**

HARDENER FOR EPOXY PRIMER HARD EPOXY

UTWARDZACZ DO PODKŁADU
EPOKSYDOWEGO

250 ml**PAINTING****PAINTING**

EN HARDENER FOR EPOXY PRIMER Danger • Flammable liquid and vapour • Causes skin irritation • Causes serious eye damage • Harmful in contact with skin or if inhaled • Keep out of reach of children • Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking • Avoid breathing vapours, spray • Use only outdoors or in a well-ventilated area • Wear protective gloves, protective clothing, eye protection, face protection • **IF IN EYES:** Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing • Call a doctor if you feel unwell • Dispose of contents and container to hazardous or special waste collection point, in accordance with local, regional, national and/or international regulation • Contains: Xylene • butan-1-ol. Product only for professional use • The expiry date at 20°C on the packaging.

PL UTWARDZACZ DO PODKŁADU EPOKSYDOWEGO Niebezpieczeństwo • Łatwopalna ciecz i pary • Działa drażniąco na skórę • Powoduje poważne uszkodzenie oczu • Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania • Chronić przed dziećmi • Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić • Unikać wdychania par, rozpylonej cieczy • Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu • Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu, ochronę twarzy • W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać • W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z lekarzem • Zawartość i pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych zgodnie z miejscowymi, regionalnymi, krajowymi i/lub międzynarodowymi przepisami • Zawiera ksylen • alkohol butylowy. Produkt do użytku profesjonalnego • Termin ważności w 20°C podany na opakowaniu.



UFI: 31K1-X0XS-V00R-H31H

NOVOL

NOVOL Sp. z o.o., ul. Żabikowska 7/9, PL62-052 Komorniki
tel. +48 61 810 98 00 novoLcom, info@novoLcom

carever.eu**1****Art. nr 91703**

5 900061 917031

EN
CS
SK
RO
BG
HR
SR
HU
DE

OPEN