



PAINTING

EPOXY

ANTI-CORROSION EPOXY PRIMER
ANTYKOROZYJNY PODKŁAD EPOKSYDOWY

EN: Anti-corrosion epoxy primer in aerosol. It is an effective anti-corrosion barrier, effectively insulates against moisture. Quick-drying, 15-20 min at 20°C. Does not require sanding before painting and does not leave dust. Perfect for spot repairs.

PL: Antykorozyjny podkład epoksydowy w aerozolu. Stanowi skuteczną barierę antykorozyjną, izoluje przed wilgocią. Szybko schnący, 15-20 min w temp. 20°C. Nie wymaga szlifowania przed lakierowaniem i nie pozostawia odkurzu. Świetnie sprawdza się do napraw miejscowych.

USE/SPOSÓB UŻYCIA



Clean & degrease surface
with CAREVER DEGREASER

Oczyszczyć i odtłuścić
powierzchnię za pomocą
CAREVER DEGREASER



Shake before use:
2 min

Wstrząsaj przed użyciem:
2 min



No. of layers:
2-3x

Ilość warstw:
2-3x



Flash-off between
layers: 5-10 min

Czas odparowania między
kolejnymi warstwami:
5-10 min



Drying time:
10 - 15 min/20°C

Czas schnięcia:
10 - 15 min/20°C



After use, clean
the valve: 5s

Po użyciu oczyścić
zawór: 5s

EN ANTI-CORROSION EPOXY PRIMER Danger • Extremely flammable aerosol • Pressurised container: May burst if heated • Causes serious eye irritation • May cause drowsiness or dizziness • Harmful to aquatic life with long lasting effects • Keep out of reach of children • Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking • Do not spray on an open flame or other ignition source • Do not pierce or burn, even after use • Do not breathe vapours, spray • Wear protective gloves, protective clothing, eye protection, face protection • Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C/122°F • Dispose of contents and container to hazardous or special waste collection point, in accordance with local, regional, national and/or international regulation • Contains • dimethyl ether • acetone • isopropanol • Repeated exposure may cause skin dryness or cracking • Warning! Hazardous respirable droplets may be formed when sprayed. Do not breathe spray or mist. Product only for professional use • CAUTION! Clean the valve after use. Turn the container upside down and spray for about 5 seconds until the valve is empty • The expiry date at 20°C on the packaging.

PL ANTYKOROZYJNY PODKŁAD EPOKSYDOWY Niebezpieczeństwo • Skrajnie łatwopalny aerosol • Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem • Działa drażniaco na oczy • Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy • Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki • Chronić przed dziećmi • Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić • Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu • Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu • Nie wdychać par, rozpylonej cieczy • Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu, ochronę twarzy • Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatur przekraczającej 50 °C/122 °F • Zawartość i pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych zgodnie z miejscowymi, regionalnymi, krajowymi i/lub międzynarodowymi przepisami • Zawiera • eter dimetylowy • aceton • izopropanol • Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pęknięcie skóry • Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respiralne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły. Produkt do użytku profesjonalnego • UWAGA! Po użyciu należy oczyścić zawór. W tym celu należy odwrócić pojemnik i rozpylać przez około 5s, aż zawór będzie pusty • Termin ważności w 20°C podany na opakowaniu.

UFI: 53J1-D0CE-H009-8AMT

VOC/LZO II/B/e limit = 840g/l,
VOC/LZO = 690g/l



30 UK
CA

520

e400 ml



carever.eu



NOVOL

NOVOL Sp. z o.o.
ul. Zabikowska 7/9
PL62-052 Komorniki
tel. +48 61 810 98 00
novol.com
info@novol.com

Art. nr 91668



CAREVER

ANTI-CORROSION EPOXY PRIMER

EPOXY

ANTYKOROZYJNY PODKŁAD
EPOKSYDOWY



PAINTING

e 400 ml

CS
SK
RO
BG
HR
SR
HU
DE

