



FIBER

GLASS FIBER PUTTY

SZPACHLÓWKA Z WŁÓKNEM SZKLANYM

EN: Structural reinforcing putty. Thanks to the content of long glass fibers, it perfectly strengthens and fills even large gaps. It provides a solid foundation for further stages of paint repair. Thanks to its high strength, it is suitable for repairing polyester-glass laminates. It has very good adhesion to various substrates, including galvanized steel.

PL: Szpachlówka konstrukcyjna. Dzięki zawartości długich włókien szklanych, doskonale wzmacnia i wypełnia nawet duże ubytki. Stanowi solidny fundament pod dalsze etapy naprawy lakierniczej. Dzięki wysokiej wytrzymałości nadaje się do naprawy laminatów poliestrowo – szklanych. Posiada bardzo dobrą przyczepność do różnych podłoży, w tym stali ocynkowanej.

SPOSÓB UŻYCIA

Clean & degrease surface with CAREVER DEGREASER. Sand according to TDS. Clean & degrease again.

Mixing ratio: 100g + 2g

Thickness of single layer: 2 - 3 mm
Total thickness of all layers: 5 mm

Oczyszczyć i odtłuścić powierzchnię za pomocą CAREVER DEGREASER. Przeszlifuj wg zaleceń w karcie technicznej. Ponownie oczyszczyć i odtłuścić.

Proporcje mieszania: 100g + 2g

Grubość pojedynczej warstwy: 2 - 3 mm
Łączna grubość wszystkich warstw: 5 mm

Application time from the moment of starting mixing with the hardener: 4 - 8 min/20°C

Drying time: 20 - 30 min/20°C

Sanding Initial: P80 - P120


Czas na aplikację produktu od momentu rozpoczęcia mieszania z utwardzaczem: 4 - 8 min/20°C

Czas schnięcia: 20 - 30 min/20°C

Szlifowanie Zgrubne: P80 - P120

NOVOL

NOVOL Sp. z o.o.
ul. Żabikowska 7/9
PL62-052 Komorniki
tel +48 61 810 98 00
novol.com,
info@novol.com

carever.eu**Art. nr 91708**

1

EN GLASS FIBER PUTTY Danger • Flammable liquid and vapour • Causes skin irritation • Causes serious eye irritation • Cause damage to organs (hearing organs) through prolonged or repeated exposure • Suspected of damaging the unborn child • Keep out of reach of children • Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking • Do not breathe dust and vapours • Use only outdoors or in a well-ventilated area • Wear protective gloves, protective clothing, eye protection, face protection • Call a doctor if you feel unwell • Dispose of contents and container to hazardous or special waste collection point, in accordance with local, regional, national and/or international regulation • Contains: Styrene. Product only for professional use • The expiry date at 20°C on the packaging.


PL SZPACHLÓWKA Z WŁÓKNEM SZKLANYM Niebezpieczeństwo • Łatwopalna ciecz i pary • Działa drażniąco na skórę • Działa drażniąco na oczy • Powoduje uszkodzenie narządów (narząd słuchu) poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie • Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki • Chronić przed dziećmi • Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić • Nie wdychać pyłu, par • Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu • Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu, ochronę twarzy • W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z lekarzem • Zawartość i pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych zgodnie z miejscowymi, regionalnymi, krajowymi i/lub międzynarodowymi przepisami • Zawiera styren. Produkt do użytku profesjonalnego • Termin ważności w 20°C podany na opakowaniu. VOC/LZO II/B/e limit=250g/l, VOC/LZO=90g/l UFI: EQK1-00FY-A00P-UTQ1



ADD HARDENER

100:2

DODAJ UTWARDZACZ

**CAREVER****GLASS FIBER PUTTY****FIBER****SZPACHLÓWKA Z WŁÓKNEM SZKLANYM****PAINTING****e435** g Putty +
15 g Hardener