



PAINTING

HIGH BUILD

HIGH BUILD ACRYLIC PRIMER WYPEŁNIAJĄCY PODKŁAD AKRYLOWY

EN: High build acrylic primer. Allows for application of thick layers and is easy to sand. It is versatile in application, allows for adjustment of the viscosity level using a thinner (filling version up to 20% or priming version up to 30% of thinner added). Ready for sanding after approx. 3 h at 20°C.

PL: Silnie wypełniający podkład akrylowy. Pozwala na aplikację grubych warstw i charakteryzuje się łatwością szlifowania. Jest wszechstronny w aplikacji, pozwala na regulację stopnia lepkości za pomocą rozcieńczalnika (wersja wypełniająca do 20% lub gruntująca do 30% dodatku rozcieńczalnika). Gotowość do szlifowania po ok. 3 h w temp. 20°C.

USE/SPOSÓB UŻYCIA



Clean & degrease surface with
CAREVER DEGREASER. Sand according to TDS.
Clean & degrease again.

Oczyść i odtłuść powierzchnię za pomocą
CAREVER DEGREASER. Przeszlifuj wg zaleceń
w karcie technicznej. Ponownie oczyść i odtłuść.



Mixing ratio: 5+1+20%

Proporcje mieszania: 5+1+20%



Potlife: 1 h/20°C

Czas życia mieszanek: 1 h/20°C



Thickness of single layer: 50-60 µm.

Grubość pojedynczej warstwy: 50-60 µm.



No. of layers: 2x
Nozzle: Ø1.6÷1.8 mm

Ilość warstw: 2x
Dysza: Ø1.6÷1.8 mm



Flash-off between layers: 5-10 min

Czas odparowania między warstwami:
5-10 min



Drying time:
3 h/20°C, 30 min/60°C

Czas utwardzania:
3 h/20°C, 30 min/60°C



Sanding:
hand P400-P500
machine P360-P500

Szlifowanie:
ręczne P400-P500
maszynowe P360-P500

EN HIGH BUILD ACRYLIC PRIMER Warning • Flammable liquid and vapour • Causes skin irritation • Keep out of reach of children • Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking • Avoid breathing vapours, spray • Use only outdoors or in a well-ventilated area • Wear protective gloves, protective clothing, eye protection, face protection • Call a doctor if you feel unwell • Dispose of contents and container to hazardous or special waste collection point, in accordance with local, regional, national and/or international regulation • Contains: Xylene. Product only for professional use • The expiry date at 20°C on the packaging.


PL WYPEŁNIAJĄCY PODKŁAD AKRYLOWY Uwaga • Łatwopalna ciecz i pary • Działa drażniaco na skórę • Chronić przed dziećmi • Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić • Unikać wdychania par, rozpylanej cieczy • Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu • Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu, ochronę twarzy • W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z lekarzem • Zawartość i pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych zgodnie z miejscowymi, regionalnymi, krajowymi i/lub międzynarodowymi przepisami • Zawiera ksylen. Produkt do użytku profesjonalnego • Termin ważności w 20°C podany na opakowaniu.



VOC/LZO II/B/c limit = 540g/l
VOC/LZO = 490 g/l

UFI: AAH1-U04U-R00U-98D7

Art. nr 91697



NOVOL

NOVOL Sp. z o.o., ul. Zabikowska 7/9,
PL62-052 Komorniki, tel. +48 61 810 98 00,
novol.com, info@novol.com

carever.eu



CAREVER

HIGH BUILD ACRYLIC PRIMER

HIGH BUILD

WYPEŁNIAJĄCY PODKŁAD AKRYLOWY



ADD HARDENER
AND THINNER



DODAJ UTWARDZACZ
I ROZCIEŃCZALNIK

PAINTING

e800ml