



USE/SPOSÓB UŻYCIA



Clean & degrease surface with CAREVER DEGREASER. Sand according to TDS. Clean & degrease again.



Mixing ratio: 100ml - 2ml



Thickness of single layer: 2 - 3 mm
Total thickness of all layers: 5 mm



Application time from the moment of starting mixing with the hardener: 5 - 8 min/ 20°C



Drying time: 25-35 min/20°C



Sanding Initial: P80-P120
Final: P120-P240

Oczyszczyć i odtłuścić powierzchnię za pomocą CAREVER DEGREASER. Przeszlifuj wg zaleceń w karcie technicznej. Ponownie oczyścić i odtłuścić.

Proporcje mieszania: 100ml - 2ml

Grubość pojedynczej warstwy: 2 - 3 mm
Łączna grubość wszystkich warstw: 5 mm

Czas na aplikację produktu od momentu rozpoczęcia mieszania z utwardzaczem: 5 - 8 min/ 20°C

Czas schnięcia: 25-35 min/20°C

Szlifowanie Zgrubne: P80-P120
Wykańczające: P120-P240

LIGHT UNIVERSAL LIGHT PUTTY
LEKKA SZPACHLÓWKA UNIWERSALNA

EN: Filling putty. Thanks to the content of fillers in the form of glass beads, it is easy to sand and has 30% less weight than traditional putties. The product works well in filling gaps on larger surfaces. It has low volumetric shrinkage, which results in a reduced tendency to sagging. It is characterized by good adhesion to steel, aluminum and galvanized sheet metal. Thanks to its special formula, it is perfect for filling gaps in OSB boards, as well as for filling joints of drywalls and plasterboards (e.g. when making exhibition stand structures).

PL: Szpachlówka wypełniająca. Dzięki zawartości wypełniaczy w formie kulek szklanych, jest łatwa w szlifowaniu i posiada 30% niższą masę niż tradycyjne szpachlówki. Produkt dobrze sprawdza się w wypełnianiu ubytków na większych powierzchniach. Posiada niski skurcz objętościowy, co skutkuje zmniejszoną tendencją do siadania. Charakteryzuje się dobrą przyczepnością do stali, aluminium oraz blachy ocynkowanej. Dzięki specjalnej recepturze, doskonale sprawdza się do wypełniania ubytków w płytach osb, jak również do wypełniania połączeń płyt kartonowo – gipsowych (np. przy wykonaniu zabudów stoisk targowych).

carever.eu



NOVOL

NOVOL Sp. z o.o.,
ul. Żabikowska 7/9,
PL62-052 Komorniki,
tel. +48 61 810 98 00,
novol.com, info@novol.com

Art. nr 91704




EN UNIVERSAL LIGHT PUTTY Danger • Flammable liquid and vapour • Causes skin irritation • Causes serious eye irritation • Cause damage to organs (hearing organs) through prolonged or repeated exposure • Suspected of damaging the unborn child • Keep out of reach of children • Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking • Do not breathe dust and vapours • Use only outdoors or in a well-ventilated area • Wear protective gloves, protective clothing, eye protection, face protection • Call a doctor if you feel unwell • Dispose of contents and container to hazardous or special waste collection point, in accordance with local, regional, national and/or international regulation • Contains: Styrene • Warning! Hazardous respirable droplets may be formed when sprayed. Do not breathe spray or mist. Product only for professional use • The expiry date at 20°C on the packaging.

PL LEKKA SZPACHLÓWKA UNIWERSALNA Niebezpieczeństwo • Łatwopalna ciecz i pary • Działa drażniąco na skórę • Działa drażniąco na oczy • Powoduje uszkodzenie narządów (narząd słuchu) poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie • Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki • Chronić przed dziećmi • Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić • Nie wdychać pyłu, par • Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu • Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu, ochronę twarzy • W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z lekarzem • Zawartość i pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych zgodnie z miejscowymi, regionalnymi, krajowymi i/lub międzynarodowymi przepisami • Zawiera styren • Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły. Produkt do użytku profesjonalnego • Termin ważności w 20°C podany na opakowaniu.



VOC/LZO II/B/e limit=250g/l
VOC/LZO=90g/l

UFI: 56K1-Y0AK-G00Q-US6N



ADD HARDENER

100:2

DODAJ UTWARDZACZ



CAREVER

UNIVERSAL LIGHT PUTTY

LIGHT

LEKKA SZPACHLÓWKA UNIWERSALNA



PAINTING

e 970 ml Putty +
30 ml Hardener