



PAINTING

PLASTIC

ELASTYCZNA SZPACHLÓWKA DO PLASTIKU

Wysoco elastyczna szpachlówka do naprawy elementów z tworzyw sztucznych, jak zderzaki, błotniki, obudowy lusterek, itp. Posiada bardzo wysoką przyczepność do większości tworzyw sztucznych (za wyjątkiem polietylenu PE oraz teflonu PTFE). Bardzo wysoka elastyczność zapewnia bezpieczeństwo podczas montażu oraz wysoką odporność na uderzenia i wibracje w trakcie eksploatacji.

SPOSÓB UŻYCIA



Oczyszczyć i odtłuścić powierzchnię za pomocą CAREVER DEGREASER. Przeszlifuj wg zaleceń w karcie technicznej. Ponownie oczyścić i odtłuścić.



Proporcje mieszania: 100g + 2g



Maksymalna grubość warstwy: 3 mm



Czas na aplikację produktu od momentu rozpoczęcia mieszania z utwardzaczem: 5 - 8 min/20°C



Czas schnięcia: 30 - 45 min/20°C



Szlifowanie
Zgrubne: P120 - P180
Wykańczające: P180 - P240

NOVOL

carever.eu

Art. nr 91711



PL ELASTYCZNA SZPACHLÓWKA DO PLASTIKU Niebezpieczeństwo • Łatwopalna ciecz i pary • Działa drażniąco na skórę • Działa drażniąco na oczy • Powoduje uszkodzenie narządów (narząd słuchu) poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie • Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki • Chronić przed dziećmi • Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić • Nie wdychać pyłu, par • Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu • Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu, ochronę twarzy • W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z lekarzem • Zawartość i pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych zgodnie z miejscowymi, regionalnymi, krajowymi i/lub międzynarodowymi przepisami • Zawiera styren • Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły. Produkt do użytku profesjonalnego • Termin ważności w 20°C podany na opakowaniu. VOC/LZO II/B/e limit=250g/l, VOC/LZO=90g/l



1 NOVOL Sp. z o.o., ul. Żabikowska 7/9, PL62-052 Komorniki, tel. +48 61 810 98 00, novol.com, info@novol.com



CAREVER

PUTTY FOR PLASTICS

PLASTIC

ELASTYCZNA SZPACHLÓWKA DO PLASTIKU



ADD HARDENER

100:2

DODAJ UTWARDZACZ

PAINTING

e 192 g Putty +
8 g Hardener