



PAINTING

PRIMER

ACRYLIC PRIMER GRUNTUJĄCY PODKŁAD AKRYLOWY

EN: Standard acrylic primer. Ready for sanding after approx. 2 h at 20°C. Works great as an insulator for polyester putties. Very easy to apply, allows you to adjust the viscosity using a thinner. It is intended for well-prepared surfaces.

PL: Cienkopowłokowy podkład gruntujący. Gotowy do szlifowania już po ok. 2 h w temp. 20°C. Świetnie sprawdza się jako izolator dla szpachlówek poliestrowych. Bardzo łatwy w aplikacji, pozwala na regulację stopnia lepkości za pomocą rozcieńczalnika. Jest przeznaczony na dobrze przygotowane powierzchnie.

USE/SPOSÓB UŻYCIA



Clean & degrease surface with
CAREVER DEGREASER. Sand according to TDS.
Clean & degrease again.

Oczyść i odtłuść powierzchnię za pomocą
CAREVER DEGREASER. Przeszlifuj wg zaleceń
w karcie technicznej. Ponownie oczyść i odtłuść.



Mixing ratio: 5+1+20%

Proporcje mieszania: 5+1+20%



Potlife: 45 min/20°C

Czas życia mieszanek: 45 min/20°C



Thickness of single layer: 30-50 µm.

Grubość pojedynczej warstwy: 30-50 µm.



No. of layers: 2x
Nozzle: Ø1.6±1.8 mm

Ilość warstw: 2x
Dysza: Ø1.6±1.8 mm



Flash-off between layers: 5-10 min

Czas odparowania między warstwami:
5-10 min



Drying time:
120 min/20°C, 30 min/60°C

Czas utwardzania:
120 min/20°C, 30 min/60°C



Sanding:
Hand P400-P500
Machine P360-P500

Szlifowanie:
Ręczne P400-P500
Maszynowe P360-P500

carever.eu



EN ACRYLIC PRIMER Warning • Flammable liquid and vapour • Causes skin irritation • Harmful to aquatic life with long lasting effects • Keep out of reach of children • Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking • Avoid breathing vapours, spray • Use only outdoors or in a well-ventilated area • Wear protective gloves, protective clothing, eye protection, face protection • Call a doctor if you feel unwell • Dispose of contents and container to hazardous or special waste collection point, in accordance with local, regional, national and/or international regulation • Contains: Xylene • Warning! Hazardous respirable droplets may be formed when sprayed, Do not breathe spray or mist. Product only for professional use • The expiry date at 20°C on the packaging.

PL GRUNTUJĄCY PODKŁAD AKRYLOWY Uwaga • Łatwopalna ciecz i pary • Działa drażniąco na skórę • Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki • Chronić przed dziećmi • Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić • Unikać wdychania par, rozpylonej cieczy • Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu • Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu, ochronę twarzy • W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z lekarzem • Zawartość i pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych zgodnie z miejscowymi, regionalnymi, krajowymi i/lub międzynarodowymi przepisami • Zawiera ksylen • Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respiralne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły. Produkt do użytku profesjonalnego • Termin ważności w 20°C podany na opakowaniu.

VOC/LZO II/B/c limit = 540g/l
VOC/LZO = 520 g/l

UFI: U7H1-A0FF-F00A-NWT5



Art. nr 91701



1



NOVOL

NOVOL Sp. z o.o., ul. Zabikowska 7/9,
PL62-052 Komorniki, tel. +48 61 810 98 00,
novol.com, info@novol.com



CAREVER

ACRYLIC PRIMER PRIMER

GRUNTUJĄCY PODKŁAD AKRYLOWY



↓
30-50 µm/layer
↑



ADD HARDENER
AND THINNER



DODAJ UTWARDZACZ
I ROZCIEŃCZALNIK

PAINTING

e800ml



EN
CS
SK
RO
BG
HR
SR
HU
DE



PAINTING

EN PRIMER HARDENER • Danger • Flammable liquid and vapour • Causes skin irritation • May cause an allergic skin reaction • May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled • May cause drowsiness or dizziness • Keep out of reach of children • Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking • Do not breathe vapours, spray • Use only outdoors or in a well-ventilated area • Wear protective gloves, protective clothing, eye protection, face protection • IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing • Call a doctor if you feel unwell • Dispose of contents and container to hazardous or special waste collection point, in accordance with local, regional, national and/or international regulation • Contains isocyanates. May produce an allergic reaction • Contains: Xylene • **As from 24 August 2023 adequate training is required before industrial or professional use.** • Product only for professional use • The expiry date at 20°C on the packaging.

PL UTWARDZACZ DO PODKŁADU AKRYLOWEGO • Niebezpieczeństwo • Łatwopalna ciecz i pary • Działa drażniąco na skórę • Może powodować reakcję alergiczną skóry • Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania • Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy • Chronić przed dziećmi • Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu, Nie palić • Nie wdychać par, rozpylonej cieczy • Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu • Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu, ochronę twarzy • W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania • W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z lekarzem • Zawartość i pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych zgodnie z miejscowymi, regionalnymi, krajowymi i/lub międzynarodowymi przepisami • Zawiera izocyjaniany. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej • Zawiera ksylene • **Od dnia 24 sierpnia 2023 r. wymagane jest odbycie odpowiedniego szkolenia przed użyciem przemysłowym lub profesjonalnym.** • Produkt do użytku profesjonalnego • Termin ważności w 20°C podany na opakowaniu.



carever.eu



Art. nr 91702



CAREVER

PRIMER HARDENER HARD PRIME

UTWARDZACZ DO PODKŁADU
AKRYLOWEGO

e160 ml

PAINTING