



PAINTING

PRIMER

ACRYLIC PRIMER
GRUNTUJĄCY PODKŁAD AKRYLOWY

EN: Acrylic primer in aerosol. Perfect for spot repairs. Used for priming before applying a decorative coating. It has a very short drying time, after 30 minutes at 20°C it is ready for sanding. Equipped with a FAN nozzle, which gives a spray jet similar to that obtained with a paint spray gun.

PL: Cienkopowłokowy podkład akrylowy w aerozolu. Świetnie sprawdza się do napraw miejscowych. Służy do gruntowania przed aplikacją powłoki dekoracyjnej. Posiada bardzo krótki czas schnięcia, już po 30 min w temp. 20°C nadaje się do szlifowania. Wyposażony w dyszę FAN, dającą strumień natrysku podobny do uzyskiwanego za pomocą pistoletu lakierniczego.

USE/SPOSÓB UŻYCIA



Clean & degrease surface
with CAREVER DEGREASER

Oczyszczyć i odtłuścić
powierzchnię za pomocą
CAREVER DEGREASER



Shake before use:
2 min

Wstrząsając przed użyciem:
2min



No. of layers:
2-3x

Ilość warstw:
2-3x



Flash-off between
layers: 5-10 min

Czas odparowania między
kolejnymi warstwami:
5-10 min



Drying time:
2h/20°C

Czas schnięcia:
2h/20°C



Sanding:
hand P360-P500
machine P800-P1000

Szlifowanie:
ręczne P360-P500
maszynowe P800-P1000



After use, clean
the valve: 5s

Po użyciu oczyścić
zawór: 5s

EN ACRYLIC PRIMER BLACK Danger • Extremely flammable aerosol • Pressurised container. May burst if heated • Causes skin irritation • Causes serious eye irritation • May cause drowsiness or dizziness • May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure • Keep out of reach of children • Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking • Do not spray on an open flame or other ignition source • Do not pierce or burn, even after use • Do not breathe vapours, spray • Wear protective gloves, protective clothing, eye protection, face protection • Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C/122°F • Dispose of contents and container to hazardous or special waste collection point, in accordance with local, regional, national and/or international regulation • Contains Xylene + acetone + hydrocarbons, C9 arom. Product only for professional use • CAUTION! Clean the valve after use. Turn the container upside down and spray for about 5 seconds until the valve is empty • The expiry date at 20°C on the packaging.

PL GRUNTUJĄCY PODKŁAD AKRYLOWY CZARNY Niebezpieczeństwo • Skrajnie łatwopalny aerosol • Pojemnik pod ciśnieniem: Ograniczenie grozi wybuchem • Działa drażniąco na skórę • Działa drażniąco na oczy • Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy • Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane • Chronić przed dziećmi • Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić • Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu • Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu • Nie wdychać par, rozpylonej cieczy • Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu, ochronę twarzy • Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122°F • Zawartość i pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych zgodnie z miejscowymi, regionalnymi, krajowymi i/lub międzynarodowymi przepisami • Zawiera ksylol + aceton • Węglowodory, C9, aromatyczne. Produkt do użytku profesjonalnego • UWAGA! Po użyciu należy oczyścić zawór. W tym celu należy odwrócić pojemnik i rozpylać przez około 5s, aż zawór będzie pusty • Termin ważności w 20°C podany na opakowaniu.

VOC/LZO II/B/e limit = 840g/l,
VOC/LZO = 720g/l

UFI: NNH1-U0WE-Y00T-XMQG



3 1/2 UK
CA

520

400 ml

CAREVER

ACRYLIC PRIMER

PRIMER

GRUNTUJĄCY PODKŁAD
AKRYLOWY



BLACK

e 400 ml

PAINTING


carever.eu



NOVOL

NOVOL Sp. z o.o.
ul. Żabikowska 7/9
PL62-052 Komorniki
tel. +48 61 810 98 00
novol.com
info@novol.com

Art. nr 91667



1

CS
SK
RO
BG
HR
SR
HU
DE

OPEN