



PAINTING

STRUCTURE

STRUCTURE TOPCOAT
LAKIER STRUKTURALNY

EN: One-component topcoat with a fine-grained structure imitating plastic. It has a versatile application for painting steel, aluminum, old paint coatings and polyester laminates. It is characterized by a short drying time of approx. 2 h at 20°C. It is equipped with a FAN nozzle, which gives a spray stream similar to that obtained with a paint spray gun.

PL: Jednokomponentowy lakier w aerozolu z drobnopięnistą strukturą, imitującą tworzywo sztuczne. Posiada wszechstronne zastosowanie do lakierowania stali, aluminium, starych powłok lakierowych i laminatów poliestrowych. Charakteryzuje się krótkim czasem schnięcia ok. 2 h w temp. 20°C. Jest wyposażony w dyszę FAN, dającą strumień natrysku podobny do uzyskiwanego za pomocą pistoletu lakierniczego.

USE/SPOSÓB UŻYCIA



Clean & degrease surface
with CAREVER DEGREASER

Oczyszczyć i odtłuścić
powierzchnię za pomocą
CAREVER DEGREASER



Shake before use:
2 min

Wstrząsaj przed użyciem:
2 min



No. of layers:
1-2x

Ilość warstw:
1-2x



Flash-off between
layers: 5-10 min

Czas odparowania między
kolejnymi warstwami:
5-10 min



Drying time:
2h/20°C

Czas schnięcia:
2h/20°C



After use, clean
the valve: 5s

Po użyciu oczyścić
zawór: 5s

EN STRUCTURE TOPCOAT BLACK Danger • Extremely flammable aerosol • Pressurised container: May burst if heated • Causes serious eye irritation • May cause drowsiness or dizziness • Keep out of reach of children • Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking • Do not spray on an open flame or other ignition source • Do not pierce or burn, even after use • Do not breathe vapours, spray • Wear protective gloves, protective clothing, eye protection, face protection • Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C/122 °F • Dispose of contents and container to hazardous or special waste collection point, in accordance with local, regional, national and/or international regulation • Contains • acetone • butan-1-ol • Repeated exposure may cause skin dryness or cracking. Product only for professional use • CAUTION! Clean the valve after use. Turn the container upside down and spray for about 5 seconds until the valve is empty • The expiry date at 20°C on the packaging.

PL LAKIER STRUKTURALNY CZARNY Niebezpieczeństwo • Skrajnie łatwopalny aerozol • Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem • Działa drażniąco na oczy • Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy • Chronić przed dziećmi • Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić • Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu • Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu • Nie wdychać par, rozpylanej cieczy • Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu, ochronę twarzy • Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F • Zawartość i pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych zgodnie z miejscowymi, regionalnymi, krajowymi i/lub międzynarodowymi przepisami • Zawiera • aceton • alkohol butylowy • Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry. Produkt do użytku profesjonalnego • UWAGA! Po użyciu należy oczyścić zawór. W tym celu należy odwrócić pojemnik i rozpylać przez około 5s, aż zawór będzie pusty • Termin ważności w 20°C podany na opakowaniu.

VOC/LZO II/B/e limit = 840g/l,
VOC/LZO = 680g/l

UFI: PGM1-J0PJ-3004-SVXM



carever.eu



NOVOL

NOVOL Sp. z o.o.
ul. Żabiłkowska 7/9
PL62-052 Komorniki
tel. +48 61 810 98 00
novol.com
info@novol.com

Art. nr 91690



3 UK
CA

520

e400 ml



BLACK

e 400 ml

PAINTING

CAREVER

STRUCTURE TOPCOAT
STRUCTURE
LAKIER STRUKTURALNY

